



## NEC SI110R-1

### Le Serveur Rack monoprocesseur ULTRA DENSE

- Serveur Mono Processeur **Compact 1U** Ultra Dense au **Format Telecom**
- Chipset Intel® 3000 supportant des Bus de 533 à **1066MHz**
- Support Intel Dual/Quadri core Xeon® **3000/3200 Series**
- Jusqu'à 8Go de mémoire **DDR2-667 ECC**
- Contrôleur **RAID SATA** embarqué
- Contrôleur LAN **Dual Ethernet**
- Administration à distance **Intel iAMT embarquée**



[www.nec-computers.fr](http://www.nec-computers.fr)

# NEC SI110R-1

## Le Serveur Rack Monoprocasseur ULTRA DENSE

Please consult our web site  
[www.nec-computers.com](http://www.nec-computers.com)

### CHASSIS

Chassis	Rack 1U (profondeur < 20") Cable arm en option
---------	---

### PROCESSEUR

Nombre de CPUs	1
Processeurs	Intel® Xeon™ 3000/3200 Pentium D
Cache L2	jusqu'à 4Mo partagé
Socket	LGA 775

### ARCHITECTURE & CHIPSET

Chipset	Intel 3000 + ICH7R
Front Side Bus	533/800/1066 MHz (FSB)

### MEMOIRE

Type	DDR2-667Mhz ECC 2-Voies entrelacées
Minimum	512Mo
Maximum	8Go (4x2Go)
Slots	4 DIMM

### STOCKAGE

Intégré	1-ch ATA 100 contrôleur 4-ports SATA-2 RAID 0,1
SATA	80/160/250/500Go 7.2K tpm 3.5" 73/146Go 10K tpm 3.5"
Disquette	Opt. USB 1.44Mo FDD
Optique	DVD RW
RAID	Controlleur RAID SATA optionnel *
Capacité Max	Jusqu'à 1To (2x 500Go)

\* Vérifier la disponibilité

### BAIES

Baie Media	1 / 0 (Total/Libre) *1
3.5" SATA HDD	Disques Fixes 2x1"
*1 Baie Slim pour le lecteur optique	

### SLOTS

Nb Total Slots	1
	1x PCI-Express (x8) (standard)

### VIDEO

Contrôleur Video	Intégré (ATI ES 1000)
Mémoire Video / Type	16Mo VRAM

### RESEAU

Contrôleurs Ethernet	2 ports Gigabit Ethernet embarqués Carte Dual Gigabit Ethernet en option (ALB/AFT)
----------------------	---

### SECURITE

Mot de passe 2 niveaux	Oui
Porte Frontale	Façade en option
Détection d'intrusion	

### PORTS E/S

Ports USB	3x USB2 (1x Avt + 2x Ar)
Ports PS/2	2
Ports Séries	1x Port Série (DB9)
Ports Vidéo	1x SVGA
Ports Ethernet	2x RJ45 Ethernet

### ALIMENTATION

Alimentation	350W Fixe (PFC)
Dissipation	1195 BTU/Hr

### VENTILATION

Ventilateurs	5 ventilateurs fixes
--------------	----------------------

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Environnement de fonctionnement	10 à 35°C, 20 à 80% RH
Bruit (en marche)	63dBA (ISO 9296)
Poids	10 - 15 kg
Dimensions HxLxP	43 x 506 x 430 mm + 48mm avec Bezel

### LOGICIELS ET OS

Logiciel Administration	ESMPRO Management (option)
Logiciel Installation et Configuration	ExpressBuilder
Certifications	Windows 2003 Server R2 RedHat Linux 4.0*
Tests additionnels	Novel SuSE SLES 10* Windows XP*

### GARANTIE ET SERVICES

Garantie	1 an / 3 ans sur site
Extensions de garanties	Intervention sous 4H réparation sous 6H


### NORMES ET SECURITE

Normes Générales	CE
------------------	----




### Prix

- Controlleur RAID SATA embarqué
- 2 ports Gigabyte Ethernet embarqués
- Remote Management embarqué (Intel iAMT)



### Performances

- Support Intel Xeon 3000/3200
- Mémoire DDR2 667MHz ECC
- Support SATA 10Krpm



### Densité

- Rack 1U
- jusqu'à 1To de capacité disque
- Profondeur inférieure à 20"

