



LIBRAIRIE NEC T16A2



Solution de protection des données Sauvegarde automatisée, simple d'utilisation et économique pour PME-PMI

- Une solution hautement performante pour une sauvegarde plus fiable et sécurisée.
- Idéale pour simplifier le processus de sauvegarde. Elle aide les entreprises à faire évoluer à moindre coût leur capacité de stockage quel que soit leur environnement.
- Les interventions manuelles et le risque d'éventuelles erreurs humaines s'en voient ainsi réduits.
- Avec son écran d'administration intuitif, elle est très simple d'utilisation. De plus, la gestion à distance via une interface Web permet d'effectuer de véritables sauvegardes sans surveillance via n'importe quel navigateur.
- Compatible avec les principaux logiciels de sauvegarde notamment Symantec Backup Exec™ et BrightStor ARCserve™.

www.nec-computers.fr

Empowered by Innovation

NEC

Spécifications

Performances

■ Support de lecteurs LTO-3 et LTO-4 via une connexion SCSI.

Prend en charge des taux de transferts natifs maximum de 843Go/h (LTO-4)

Compact

■ Format rack 2U haute densité avec 16 cartouches pour une capacité de stockage native allant jusqu'à 12.8To

Evolutivité simplifiée

■ Grâce à la conception par magasin double vous permettant de gérer 8 cartouches par magasin

Solution ouverte

■ Librairie s'intégrant dans la plupart des systèmes d'exploitation dont Microsoft Windows et Linux.

TYPE DE LECTEUR	LTO Ultrium 3	LTO Ultrium 4
NOMBRE DE LECTEUR	1	
NOMBRE DE CARTOUCHES	16	
CAPACITÉ DONNÉES MAXIMUM *1	6.4To (natif) 12.8To (compressé 2:1)	12.8To (natif) 25.6To (compressé 2:1)
VITESSE DE TRANSFERT*2	80Mo/sec (natif)*3 160Mo/sec (compressé 2:1)*3	120Mo/sec (natif) 240Mo/sec (compressé 2:1)
LECTEUR DE CODE BARRE	Standard	
INTERFACE DU LECTEUR	SCSI LVD/SAS	
INTERFACE D'ADMINISTRATION	10Base-T / 100Base-Tx	
SERVICE INTERFACE	RS-232C	
PERFORMANCE	Temps de chargement de cartouche	15sec (moyenne)
	Temps d'initialisation	moins de 60 sec
	Temps d'inventaire	Moins de 40sec (Entièrement chargé de cartouches étiquetées)
Fiabilité robotique	MSBF	Plus de 1,000,000 swaps
	MTBF	250,000 heures (sous tension)
Puissance requise	AC100-240V, 50/60Hz (auto rangement)	
Consommation électrique	110W (maximum)	
Environnement d'exploitation	Température	10°C à 35°C (50°F à 95°F)
	Humidité	20% à 80%H (non condensation)
Dimensions (H x L x P)	89 x 481x 825 (mm)	
Poids	Moins de 25kg (55lbs.)	
OS supportés	Windows® Server et Storage, HP-UX, Solaris™, AIX®, Linux®	
Logiciels de sauvegarde supportés	VERITAS Backup Exec, CA ARCserve, Tivoli, BakBone NetVault, Legato NetWorker, DataProtector	

Contenu du pack : (1x librairie, rails kit, câble SCSI VHD-HD 3m, 1x LTO cartouche de nettoyage)

*1: 1Go = 1,000,000,000 bytes

*2: Le taux de transfert de données différerait en raison de l'environnement d'exploitation et des conditions.

*3: 60Mo/sec (120Mo/sec à 2:1 compression) en cas de LTO Ultrium 3 half height.

* Besoin d'un contrôleur SCSI 29320 pour connecter la librairie au serveur