



LIBRAIRIE NEC T40A2



Solution de protection des données

Solution de sauvegarde modulaire, évolutive, facile à utiliser pour les entreprises à forte croissance.

- La librairie NEC T40A2 est une solution de protection de données qui aide les entreprises à forte croissance à automatiser leurs processus de sauvegarde pour réduire les interventions manuelles et le risque d'éventuelles erreurs humaines.
- La librairie NEC T40A2 utilise une technologie de lectures de codes barres pour enregistrer l'emplacement des bandes : les données critiques sont donc stockées plus efficacement.
- Avec son panneau de configuration intuitif et gestion à distance via interface web, la librairie T40A2 vous permet de surveiller, configurer et contrôler à distance toutes les fonctions notamment l'état du système, l'historique des opérations du lecteur de bande, les diagnostics,...
- Compatible avec les principaux logiciels de sauvegarde comme Symantec Backup Exec et BrightStor ARCserve.

www.nec-computers.fr

Empowered by Innovation

NEC

Spécifications

Hautes performances

■ Support de **2 lecteurs LTO-4** via une **connexion SAS** ou **Fibre Channel**.

Prend en charge des taux de transferts natifs maximum de 240Mo/sec.

Haute densité

■ Format **rack compact 4U** avec **40 cartouches** pour une capacité de stockage native allant **jusqu'à 32To**.

Solution modulaire

■ **4 magasins disponibles** permettant de gérer 8/12 cartouches par magasin dont 2 utilisables comme **mail box**.

Compatible

■ Elle s'intègre à la plupart des systèmes d'exploitation dont **Microsoft Windows** et **Linux**.

TYPE DE LECTEUR	LTO Ultrium 4	
NOMBRE DE LECTEUR	1 ou 2	
NOMBRE DE CARTOUCHES	24, 32 ou 40 (par clef de licence)	
CAPACITÉ DONNÉES MAXIMUM *1	32To (natif) 64To (compressé 2:1)	
VITESSE DE TRANSFERT*2	240Mo/sec (natif avec 2 lecteurs) 480Mo/sec (compressé 2:1)	
BOX E-MAIL (SLOT DÉDIÉ POUR IMPORTER/EXPORTER LES CARTOUCHES)	2 slots*3	
LECTEUR DE CODE BARRE	Standard	
INTERFACE DU LECTEUR	Fibre Channel / SAS	
INTERFACE D'ADMINISTRATION	10Base-T / 100Base-Tx	
SERVICE INTERFACE	RS-232C	
PERFORMANCE	Temps de chargement de cartouche	15sec (moyenne)
	Temps d'initialisation	Moins de 150sec
	Temps d'inventaire	Moins de 85sec (Entièrement chargé de cartouches étiquetées)
ALIMENTATION	Alimentation extractible à chaud et redondante (en option)	
Fiabilité robotique	MSBF	Plus de 3,000,000 swaps
	MTBF	250,000 heures (sous tension)
Puissance requise	AC100-240V, 50/60Hz (auto-rangement)	
Consommation électrique	140W (maximum)	
Environnement d'exploitation	Température	10°C à 35°C (50°F à 95°F)
	Humidité	20% à 80%H (non condensation)
Dimensions (H x Lx P)	178 x 481x 825 (mm)	
Poids	Moins de 37kg (81.2lbs.)	
OS supportés	Windows® Server et Storage, HP-UX, Solaris™, AIX®, Linux®	
Logiciels de sauvegarde supportés	VERITAS Backup Exec, CA ARCserve, Tivoli, BakBone NetVault, Legato NetWorker, DataProtector	
Garantie	3 ans sur site J+1 en standard	

Contenu du pack : (1x librairie, rails kit, câble SAS ou FC VHD-HD 3mn, 1x cartouche de nettoyage LTO)

*1: 1Go = 1,000,000,000 bytes

*2: Le taux de transfert de données différerait en raison de l'environnement d'exploitation et des conditions.

*3: 60Mo/sec (120Mo/sec à 2:1 compression) en cas de LTO Ultrium 3 half height.

* Besoin d'un "contrôleur SCSI 29320" ou "carte SAS3442E-R Host Bus Adaptor" pour connecter la librairie au serveur.