

# NEC



Compacité



Sécurité



Flexibilité



## NEC STORAGE NS50

- Jusqu'à 2To de données partagées et sécurisées
- Jusqu'à 4 disques SATA HotSwap
- RAID 0,1, 5 et JBOD
- 2 Connecteurs Gigabit Ethernet
- Management à Distance via interface Web sécurisée
- Environnements hétérogènes Windows, Linux

LE NAS  
ULTRA COMPACT  
ET FACILE À  
UTILISER

## NEC STORAGE NS50

LE NAS ULTRA COMPACT ET FACILE À UTILISER

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Processeur	XScale® 80219 600MHz
Mémoire	256Mo DDR SDRAM extensible jusqu'à 512Mo
Mémoire Cache	32Ko
Niveaux de RAID	Supportés
	0, 1, 5 et JBOD
Capacité Stockage Max.2To	
Disques 7200rpm SATA 80* / 160* / 250 / 500Go	
Nb de disques	jusqu'à 4 disques Hotswap
Interface des Disques	SATA
Nb d'Hôtes simultanés max.	Jusqu'à 20 avec pour une utilisation optimale
Systèmes de fichiers supportés	SMB, CIFS, XFS, HTTP, CIM Client, FTP Anonyme, NFS
Ventilation	1x Régulée (dessous)
Périphériques supportés	Jusqu'à 2 périphériques compatibles USB 2.0 (Rétro-compatible USB 1.1)
Connectivité	2 Connecteurs Gigabit Ethernet à l'arrière + 2 Connecteurs USB 2.0 en façade

\* vérifier disponibilité

### LOGICIELS ET FONCTIONNALITES

#### SYSTÈME D'EXPLOITATION

Système d'exploitation basé sur un noyau Linux® avec une interface graphique facile d'emploi pour l'installation et les activités standards

Interface Web Sécurisée (HTTPS)

#### FONCTIONNALITÉS

Partage de fichiers	Sécurisé
Serveur d'impression	USB (dispo 2007)
Disques externes	via USB
Services	Surveillance et rapports
	Système
	Intégration dans Active Directory

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Hauteur	220 mm
Largeur	170 mm
Profondeur	260 mm
Poids	3,6 kg
Contraintes de Fonctionnement	0-40°C, 8-80% RH

### ALIMENTATION

Type	Externe
Sortie	19V, 6,3A, 120W max.
Entrée	1.7A - 230VAC 3.2A - 115VAC
Source Electrique	AC90 - 264V, 47/62Hz

### GARANTIE STANDARD

Garantie Standard	1 an
-------------------	------

### SERVICES NEC ULTRACARE

Extensions de garantie	3 ans
------------------------	-------

### NORMES ET SECURITE

Normes Générales	CE / FCC
------------------	----------



### Compacité

- Dimensions (HxLxP) : 220 x 170 x 260 mm
- Idéal pour les SMB et les agences de grands comptes
- Silencieux



### Sécurité

- Support du RAID 1 ou RAID 5
- Possibilité de Disque Hot-spare
- Gestion d'un onduleur
- Porte verrouillable
- Encoche pour Cable Kensington



### Flexibilité

- Connectique USB 2.0 en façade
- Jusqu'à 4 disques Hot-Swap
- Plug & Play

